



Mini-Z-GT PRO/AM (1/28) – Reglement ab Saison 2026 - Datenblatt

	1. Karosserie	GT-Fahrzeuge, Gruppe C und LMP2
1.1	Fahrzeugkategorie	AM: GT-Fahrzeuge; PRO: GT-Fahrzeuge, Gruppe C und LMP2
1.2	Hersteller Karosserie	Mini-Z Kunststoffkarosserien von Kyosho oder GL-Racing
1.3	Verbreiterung	Eine nachträgliche Verbreiterung / Änderung der Karosserie ist nicht erlaubt
1.4	Lackierung	Farblack plus Klarlack mit Startnummern und Sponsor
1.5	Frontsplitter	Original Karosserie Mini-Z
1.6	Heckflügel	Original oder Nachbau nach Vorgaben. Halter aus Gummi erlaubt.
1.7	Heckdiffusor	Original Karosserie Mini-Z
1.8	Anbauteile	Spiegel, Scheibenwischer, Antenne nicht vorgeschrieben, jedoch erlaubt
1.9	Scheiben	Original. Klare Scheiben dürfen getönt werden. Ausnahmen: Lexan
1.10	Interieur	kein Interieur
1.11	Fahrerkopf	kein Fahrerkopf
1.12	Beleuchtung	nicht vorgeschrieben, Einbau jedoch erlaubt
1.13	Gewichte / Trimmung	kein Mindestgewicht der Karosserie vorgeschrieben
	2. Fahrwerk	Metall-Serienchassis (AM); frei wählbar (PRO)
2.1	Hersteller / Ausführung	AM: z.B. Plafit, MoMo, Schöler (max. Breite 48mm); PRO: frei wählbar
2.2	Besonderheiten	AM: keine Heckfederung, Eigenbau Kabelhalter erlaubt.
2.3	Achshalter	AM: Original vom Hersteller, Breite frei; PRO: frei
2.4	Achslager	Kugellager (Stahl) mit Flansch offen oder geschlossen
2.5	Achsen	AM: Vollstahlachsen 3mm; PRO: frei wählbar
2.6	Gewichte / Trimmung	Lage gemäß Vorgaben, Material: Blei, Messing
	3. Räder	Moosgummi
3.1	Felgen vorn	AM: Aluminium (kein Leichtbau), Dmax=19,5mm, Breite min. Reifenbreite PRO: frei wählbar, Breite min. Reifenbreite
3.2	Reifen vorn	Harter Moosgummi (Versiegelung erlaubt) AM: Dmin=22,0mm, Breite min. 6mm; PRO: Dmin=21,0mm, Breite min. 5mm
3.3	Felgen hinten	AM: Aluminium (kein Leichtbau), Dmax=19,5mm, Breite min. Reifenbreite PRO: frei wählbar, Breite min. Reifenbreite
3.4	Reifen hinten	Moosgummi (Sigma Black Magic, ProComp-3, GP Moosgummi), AM: Dmin=22,0mm; PRO: Dmin=23,0mm; AM/PRO: Breite max. 16mm
3.5	Felgeneinsätze	nicht vorgeschrieben, Einbau jedoch erlaubt
	4. Motor	13D, 12V, 25.000 1/min
4.1	Hersteller / Ausführung	SRP MT-G525 Speed 25 (13D)
4.2	Motorkühler	AM: erlaubt, jedoch abnehmbar; PRO: nicht erlaubt
4.3	Leitkiel, Schleifer, Kabel	ein Leitkiel (Kunststoff), Schleifer und Kabel frei wählbar
	5. Getriebe	Motorritzel frei, Spurzahnrad frei
5.1	Übersetzung	Motorritzel frei (Empfehlung: Messing), Spurzahnrad frei
6.1	Gewicht Karosserie	keine Vorgabe
6.2	Gewicht Fahrwerk	keine Vorgabe
6.3	Gesamtgewicht	min. 170g
6.4	Bodenfreiheit	min. 1,0mm
6.5	Spurbreite	AM: max. 76,0mm; PRO: frei, jedoch nicht breiter als Karosserie
6.6	Bahnspannung	11,5 V